


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<p><b>314D/13</b></p> <p>000</p> <p>.100</p> <p>.200</p> <p>100</p> <p>110</p> <p>114</p> <p>.200</p>	<p><b>Maurerarbeiten (V'20)</b></p> <hr/> <p><b>Bedingungen</b></p> <p>Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p> <p>Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 314D/2013.</p> <p>01 Maurerarbeiten (V'20)</p> <p>02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p> <hr/> <p><b>Mauerwerk aus künstlichen Steinen</b></p> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p> <hr/> <p><b>Mauerwerk aus Backstein MB und MBD</b></p> <hr/> <p>Einsteinmauerwerk aus Backstein mit besonderen Eigenschaften MBD.</p> <p>Schalldämmendes Mauerwerk gleichzeitig mit Rohbau erstellen, vollfugig vermauern.</p> <p>01 PST!-Silenzio Ziegeleien Freiburg &amp; Lausanne AG 3186 Düdingen</p>			 <p><b>TFL</b> ZIEGELEIEN FREIBURG &amp; LAUSANNE AG</p>	

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
114.281	01 d mm 125. 02 h m ..... 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 240. Bauschalldämmmass R_w dB 48.	0	m2	.....	.....
.282	01 d mm 150. 02 h m ..... 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 280. Bauschalldämmmass R_w dB 50.	0	m2	.....	.....
.283	01 d mm 175. 02 h m ..... 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 315. Bauschalldämmmass R_w dB 52.	0	m2	.....	.....
.284	01 d mm 200. 02 h m ..... 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 350. Bauschalldämmmass R_w dB 54.	0	m2	.....	.....
.300	Schalldämmendes Mauerwerk nachträglich erstellen, voll- fugig vermauern. 01 PST!-Silenzio Ziegeleien Freiburg & Lausanne AG 3186 Düdingen				
.381	01 d mm 125. 02 h m ..... 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 240. Bauschalldämmmass R_w dB 48.	0	m2	.....	.....
.382	01 d mm 150. 02 h m ..... 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 280. Bauschalldämmmass R_w dB 50.	0	m2	.....	.....
.383	01 d mm 175. 02 h m ..... 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 315. Bauschalldämmmass R_w dB 52.	0	m2	.....	.....
.384	01 d mm 200. 02 h m ..... 03 Masse (inkl. Verputz) kg/m2 350. Bauschalldämmmass R_w dB 54.	0	m2	.....	.....
Übertrag					.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
500	<b>Zusatzarbeiten zu Mauerwerk und Sichtmauerwerk</b>				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
540	<b>Maueranschlüsse</b>				
541	Anschlussbewehrung für Zwischenwand während des Aufmauerns in Lagerfugen einmörteln.				
.100	Feuerverzinkter Stahl.				
.102	01 d mm ..... Bei Mindestanforderungen an den Schallschutz, fachgerechtes Einbinden der Wohnungstrennwand: min. 3x Einbinden pro Stockwerk.	0	St	.....	.....
	Total: <b>TFL Pst!-Silenzio®</b>				.....