
swissporBIKUPLAN
swissporBIKUTECH



BITUMEN-DICHTUNGSBAHNEN

Dauerhafter Schutz vor Bodenfeuchtigkeit

Kapillarwassersperre unter Mauerwerk

Dampfbremse auf Beton



DAUERHAFTER SCHUTZ VOR BODENFEUCHTIGKEIT

Die swissporBIKUPLAN/swissporBIKUTEC-Produkte verhindern die vertikale Durchfeuchtung von Innen- und Aussenwänden aus Backstein. Die technischen Angaben des Herstellers sind zu beachten und zu befolgen.

swissporBIKUPLAN EGV3

- Elastomerbitumen-Dichtungsbahn
- Dicke 3 mm
- SD-Wert 150

Anwendung

- Dampfbremse:
Für loses Verlegen auf Stahlbeton.
Überlappungen schweissen bzw. kleben.
- Mehrlagige Unterterrainabdichtung:
Vollflächig mit Heissbitumenklebmasse auf
vorbehandelten Untergrund kleben.

swissporBIKUTEC V60

- Oxydationsbitumen-Dichtungsbahn
- Dicke 2 mm
- SD-Wert 100

Anwendung

- Trennlage:
Dachpappe gegen aufsteigende Feuchtigkeit, für
loses Verlegen auf zementgebundenem Untergrund.
Überlappungen schweissen bzw. kleben.

Änderungen bleiben vorbehalten.



vollflächig geklebt



lose verlegt